

Entsorgung von Bauabfällen in der Parkettbranche

Alle mit dem Bauen beschäftigten Handwerker produzieren Abfall. Auch die Parkettbranche unterscheidet die verschiedenartigen Abfälle und sie sollen nach folgenden Kriterien entsorgt werden:

Materialart	Entsorgungsstelle
Ausbruchmaterial	
• Alte Teppiche	KVA, MMK Mulde 3
• Kunststoffbeläge (ohne Asbestfasern)	KVA, MMK Mulde 3
• Holz (Unterkonstruktionen, altes Parkett)	KVA, MMK Mulde 1
• Inerte Bauabfälle (Plättli, Beton, Zement-UB's, Gips etc.)	KVA, MMK Mulde 2
Vorbereitungsmaterialien	
• Spachtelmaterialien	KVA, MMK Mulde 2
Einbauabfälle	
• Verpackungen	KVA, MMK, Leergebinderetouren
• Holz	KVA, MMK Mulde 1
• Schleifstaub	MMK Mulde 1 oder Sonderabfall

Der Parkettleger verwendet auch Materialien, Produkte und Hilfsstoffe, deren «Wegwerfeste» als Sonderabfälle gelten und nicht mit den übrigen Abfällen entsorgt werden dürfen. Die VVS (Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen, in Kraft seit 1.4.87) unterscheidet folgende **Sonderabfälle**:

Sonderabfälle nach VVS-Code

Code	Bezeichnung	Produkte	Entsorgungsstelle
1610	Lack- und Klebstoffabfälle mit wässriger Phase (Emulsionen) → Reinigungswasser gehört auch dazu!	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserlacke • Dispersionsklebstoff • Dispersionshaftbrücken • Grundierungen wasserbasierend 	SAE
1620	Lack- und Klebstoffabfälle mit organischer Phase (Lösungsmittel)	<ul style="list-style-type: none"> • SH-DD-/Oelkunstharzlack • Grundierungen lösemittelbasierend • Oele/Wachse synthetisch • Lösungsmittelklebstoff • Bitumenklebstoff • Lösungsmittelvoranstriche • Reinigungslösemittel 	SAE
1630	Feste Lack- und Klebstoffabfälle Schleifstaub trocken	<ul style="list-style-type: none"> • alle vorerwähnten Produkte ausgetrocknet • PU-Klebstoff 	SAE
1850	Abfälle mit freien oder sich freisetzenden Asbestfasern 1	<ul style="list-style-type: none"> • Novilon 	SAE

KVA = Kehrriechverbrennungsanlage
MMK = Mehrmuldenkonzept
SAE = Sonderabfall-Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe

Recyclage des déchets des travaux de parquetage

Chaque maître d'état travaillant dans un chantier produit des déchets. Le parqueteur trie ses déchets et les recycle selon les critères suivants:

Déchets	Voie d'évacuation
Voie d'évacuation	
• anciens tapis	UIOM, BM benne 3
• revêtements synthétiques (sans asbeste)	UIOM, BM benne 3
• bois (sous-constructions, anciens parquets)	UIOM, BM benne 1
• gravats (cattes, béton, chape ciment, plâtre, etc.)	UIOM, BM benne 2
Matériaux de préparation	
• produits de lissage	UIOM, BM benne 2
Matériaux de construction	
• emballages	UIOM, BM, bidons vides consignés
• bois	UIOM, BM benne 1
• poussière de ponçage	BM benne 1 ou déchets spéciaux

Le parqueteur travaille également des matières et produits dont les composants ne peuvent être éliminés avec les autres déchets. Ceux-ci doivent être traités spécialement. L'ODS (Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux en vigueur depuis le 01.04.87) spécifie les **déchets spéciaux** comme suit:

Déchets spéciaux par Code ODS

Code	Description	Produits	Voie d'évacuation
1610	colles et vernis aqueux (émulsions) → eau de nettoyage comprise	<ul style="list-style-type: none"> • vernis aqueux • colles en dispersion • couches de fond en dispersion • enduits en dispersion 	DS
1620	colles et vernis organiques (solvants)	<ul style="list-style-type: none"> • vernis à durcisseur/vernis DD/vernis synthétiques huileux • enduits en solvant • huiles / encaustiques synthétiques • colles à base de solvant • colles bitumineuses • couches de fond en solvant • produits de nettoyage à base de solvant 	DS
1630	colles et vernis durcis poussière de ponçage sèche	<ul style="list-style-type: none"> • tous les produits susmentionnés sous forme sèche • colles polyuréthane 	DS
1850	déchets à fibres d'asbeste 1, libres ou détachables	<ul style="list-style-type: none"> • Novilon 	DS

UIOM = usine d'incinération
BM = bennes multiples
DS = déchets spéciaux